

M18 BMT

M18™ Outil multifonction

Features

- Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement
 - La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et la batterie optimisent la durabilité du système
 - Vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7 ° gauche / droite permet un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique
 - Il acceptera les accessoires de la concurrence
 - La surveillance de la cellule de batterie individuelle optimise le temps de performance de l'outil et sa durabilité
 - Changement libre de l'outil FIXTEC, adaptateur universel inclus
 - Affichage de la jauge de carburant restant
 - Eclairage LED sur la zone de travail
 - Les batteries REDLITHIUM-ION™ offrent jusqu'à 2x plus de performance, jusqu'à 20% plus de puissance, durée de vie de la batterie doublée, et fonctionne mieux jusqu'à -20 ° C que les autres technologies lithium-ion
-
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



RANGE SPEC (1)	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Niveau de pression acoustique (dB(A))	79.8	79.8
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	90.8	90.8
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3
Vibration de ponçage (m/s ²)	3.6	3.6
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5	1.5
Vibration de coupe du bois (m/s ²)	12.3	12.3
Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s ²)	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Tension (V)	18	18
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Fourni avec	-	Coffret
Chargeur fourni	-	80 min
Nombre de batterie(s)	0	2
N° d'article	4933446203	4933446210
Angle oscillation D/G (°)	1.7	1.7
Poids avec batterie (kg)	-	1.7
Capacité batterie (Ah)	-	1 x 2.0 & 1 x 4.0