M18 CHPX

M18 FUEL™ Perforateur-Burineur SDS +

Features

- Milwaukee® a conçu et fabriqué un moteur sans charbon POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et une puissance de 25% supplémentaire
- Système REDLINK PLUS™ offre protection contre la surcharge numérique et améliore la durée de vie
- Le pack REDLITHIUM-ION™ offre 2x plus d'autonomie, 20% de puissance supplémentaire, durée de vie x2 et fonctionne avec des températures extrêmes
- Moteur puissant
- Mécanisme de frappe puissant permet 4,5 J de l'énergie d'impact à basse 8,6 m/s² vibrations grâce au nouveau système anti- vibration à double rail *
- Boitier en métal
- 4 modes d'opération : perforateur rotatif, perforateur, rotation, et variolock
- Système FIXTEC
- Gestion individuelle des cellules pour optimiser l'autonomie et augmenter la durée de vie
- Indicateur de charge
- Compatible avec l'extracteur de poussière M18-28 CPDEX
- Débrayage de sécurité supprimant les risques lors du blocage du foret

RANGE SPEC (1)	M18 CHPX-0	M18 CHPX-502C
Niveau de pression acoustique (dB(A))	91.1	91.1
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	102.1	102.1
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3
Tolérance de vibration de burinage (m/s²)	1.5	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²)	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1350	0 - 1350
Tension (V)	18	18
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Cadence de frappe Max (Cps/min)	0 - 5000	0 - 5000
Fourni avec	–	Coffret
Chargeur fourni	–	100 min
Nombre de batterie(s)	0	2
Vibrations perçage (m/s²)	8.6	8.6
Vibration de burinage (m/s²)	7.1	7.1
N° d'article	4933446830	4933448175
Poids avec batterie (kg)	–	4.3
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité bois (mm)	30	30
Capacité béton (mm)	28	28
Force de frappe (J) (EPTA)	4.5	4.5