KIPOR
PURE TECHNOLOGY

## ESSENCE AVR

# KGE12E

Caractéristiques et avantages
Puissance maximale 9,5 kVA
:. Puissance nominale 8,5 kVA
:. Alarme d'huile
:. Tableau analogique de contrôle
:. 6 heures d'autonomie (75% charge)
:. Equipé avec le moteur KG690
:. Nouveau AVR qui réduit les fluctuations de courant
:. Equipé d'un décompresseur automatique pour garantir un démarrage rapide
:. Démarrage électrique
:. 3 prises 230V

## Caractéristiques Techniques

### GÉNÉRATEUR

| | |
|---|---|
| **Fréquence Nominale (Hz)** | 50 |
| **Voltage Nominal (V)** | 230 |
| **Courant Nominal (A)** | 36,9 |
| **Puissance Nominale (kVA)** | 8,5 |
| **Puissance Maximale (kVA)** | 9,5 |
| **Vitesse Nominale (r./min)** | 3000 |
| **Facteur Phi-cos (cos ø)** | 1 |
| **Nombre de Pôles** | 2 |
| **AVR** | Oui |
| **Type de Tableau** | Analogique |
| **ATS** | Non |
| **Alternateur** | KT12 |
| **Degré d?isolation** | B |
| **Structure** | Ouvert |
| **Réservoir (L)** | 25 |
| **Consommation L/h (75%/50%/25% charge)** | 3,92/2,61/1,31 |
| **Autonomie Heures (75%/50%/25% charge)** | 6/9,6 / 19,1 |
| **Poids (kg)** | 161 |
| **Dimensions (mm.) (LxWxH)** | 910x600x760 |
| **Système de démarrage** | Démarrage Électrique 12v |
| **Combustible** | Essence sans plomb |
| **Huile** | SAE10W30 |
| **Différentiel** | 30 mA |
| **Modèle Moteur** | KG690 |
| **Type Moteur** | 4 temps, 2 cylindres, OHV,refroidi par air |
| **Course x Alésage** | 2-78x72 |
| **Cylindrée (cc)** | 688 |
| **Taux de compression** | 8,5:1 |
| **Puissance Nominale kW (r/min)** | 12,0/3000 14,0/3600 |