LOCATOUMAT.COM

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2026

STATION DE CHARGE

CODE : STACHAR2

Alimentation mobile pour différents domaines d'application



Caractéristiques techniques

Contenu énergétique :	**2,4 kWh**
Batterie:	Batterie Li-Ion 48 V / 50 Ah avec indicateur de charge
	Technologie de batterie : NMC ; technologie utilisée dans l'industrie automobile haute gamme, meilleures performances
	Nombre de cycles : ≥ 2000 (2000 / 365 jours = 5 ans 1/2, en estimation et travaillant tous les jours 7/7)
Sortie:	1x prise de courant 230 V / AC 1x USB type A + 1x USB type C
Entrée de charge:	Câble de chargement secteur 230 V de 1,5 m avec fiche à contact de protection et couplage Neutrik
	1 m de câble de charge solaire avec connecteurs MC4 et fiche CNLINKO LP-20
Puissance permanente:	max. 2.500 W
Puissance:	max. 5.000 W (< 2 sec)
Temps de charge:	< 3 h à 100% via le câble de charge secteur
	6 à 8 h 100% via solaire 400 W en cas de rayonnement solaire intense
Poids:	25 kg
Température de charge:	0 °C bis 45 °C
Température d'utilisation:	-10 °C bis 65 °C

- Puissance électrique élevée
- Robuste et résistant
- Fiable et performant
- Faible niveau sonore et zéro émission

ASTUCE !

Recharger la batterie entre 10 et 80 % plutôt qu'entre 0 et 100 %. Ceci pour limiter au maximum sa dégradation et prolonger sa longévité.