

R 600

Déboucheur de conduites Ø 20 – 150 mm

Déboucheur de conduites pour l'installateur pour interventions de service, en milieux hospitaliers, installations communales



...pour l'outil électrique de base - à activer sous www.rothenberger.com

AVANTAGES D'UTILISATION

Déboucheur universel pour l'intérieur et extérieur. Moteur puissant souvent pour les cas de bouchons tenaces. Avec large éventail d'accessoires.

DONNEES TECHNIQUES

- Pour diamètre Ø 20 – 150 mm
- Avec adaptateur direct Ø 22 et 16 mm
- Avec carter pour flexibles Ø 8 mm et 10 mm
- Longueur d'utilisation maximale 60 m avec flexible S Ø 22 mm, 50 m avec flexible S Ø 16 mm, 10 m avec flexible Ø 8 et 10 mm
- Puissance moteur 0,4 kW (0,55 PS)
- Vitesse 467 min⁻¹, droite / gauche
- Poids 20,9 kg

Le déboucheur universel

Anti-torsion, poids optimisé

Cadre en aluminium moulé

Transport aisé

Blocage du levier en position arrêté, servant de poignée de transport

Travail en sécurité

Gaine de guidage renforcé avec coupleur rapide de précision

Robuste et léger

Parties latérales en polyamide à revêtement fibres de verre

Transmission de force moteur / flexible optimisée

Système breveté de mâchoires de serrage CENTER-LOCK (voir page 245)

Fixation de sécurité pour rallonger ou raccourcir les flexibles

Dispositif de fixation intégré



8

Ensemble flexible et accessoires 22 mm composé de : 5 x flexibles 22 mm (No. 7.2441), corbeille de flexibles (No. 7.2112), gaine de guidage (No. 7.2541), gant de guidage (No. 7.2120), clé de découplage (No. 7.2101), tête droite (No. 7.2221), tête bulbe (No. 7.2263), tête fer de lance (No. 7.2261), tête spirale conique (No. 7.2222), tête couteau dentée (No. 7.2250)

Désignation	kg	230 V 50 Hz	110/115 V 50 Hz
R 600 Déboucheur nu	20,9	7.2665	7.2869
R 600 avec flexible et accessoires 22 mm	48,0	7.2675	7.2676

Accessoires	kg	No.
Gaine de guidage FS 22/Longueur : 4 m	1,10	7.2541
Carter pour flexibles 8 mm, vide	1,80	7.2514
Carter pour flexibles 10 mm, vide	1,80	7.2515
Mâchoires de rechange R 600	0,10	7.2638
Trépied, pliable	3,00	5.8182
Gant de guidage, gauche	0,21	7.2120
Gant de guidage, droite	0,21	7.2121
Spray ROWONAL, 200 ml	0,22	7.2142

Autres accessoires voir page 253

Gaine de guidage renforcé avec coupleur rapide de précision



Carter pour flexibles 8 mm et 10 mm

