

M18 CHIWF34

M18 FUEL™ Boulonneuse à chocs carré 3/4"

Features

- Couple maximum 1626 Nm
- · Vitesse et couple variables pour maximiser l'utilisation
- Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu et fabriqué par Milwaukee™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- L'électronique REDLINK PLUS™ est la plus intelligente du marché. Elle Régule et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge, protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
- Nouvelle technologie batterie REDLITHIUM-ION™: Durée de vie augmentée jusqu'à 50 % d'autonomie
- Optimisation de la performance de l'outil
- Carré 3/4"
- Réglage entre 2 choix de vitesse et de couple
- Indicateur de charge
- Poignée ergonomique
- Fonctionne jusqu'à -18 °C
- Ultra compacte
- Eclairage LED



RANGE SPEC (1)	M18 CHIWF34-0	M18 CHIWF34- 502C	M18 CHIWF34- 502X
Niveau de pression acoustique (dB(A))	94.4	94.4	94.4
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	105.4	105.4	105.4
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3	3
Vibration de vissage (m/s²)	14.88	14.88	14.88
Tolérance de vibration de vissage (m/s²)	1.5	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Tension (V)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	5.0	5.0
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Fourni avec	-	Coffret	Dyna Case
Chargeur fourni	_	100 min	100 min
Nombre de batterie(s)	0	2	2
N° d'article	4933446261	4933448105	-
Poids avec batterie (kg)	-	3.3	3.3
Max. fastening torque [Nm]	508 / 1016	508 / 1016	508 / 1016
Nut_busting torque [Nm]	1626	1626	1626
N° d'article :	-	-	4933448108