NHP EAU FROIDE AUTONOME – MC 5M-250/1000 PE

Nilfisk

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

1906-2016 110 years of knowledge

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT AU DANEMARK

Référence	**106174805**
Pression	***250 bars***
Débit d'eau *(maxi)*	***1000 l/h***
Calibre de buse HP	***0370***
Puissance Moteur	***13 CV – HONDA ESSENCE GX390 UT2QAA2***
Démarreur	***Manuel***
Rotation Moteur/Pompe	***3400 / 3400 tr/min***
Type de pompe	***RADIALE culasse LAITON - 3 pistons Céramique***
Hauteur d'aspiration	***2,5 m (amorcé)***
Réservoir Essence	***6,1 l - Autonomie > 1h20***
Consommation	***4,16 l/h***
Niveau Sonore	***93,2 dBa***
Dimensions *(L x l x H - cm)*	***104 x 64 x 63***
Poids	***45,4 kg***

ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- ***Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.***
- ***10 m de flexible HP à couplage rapide*** *(armé tresse métal – DN 6)*
- ***Lance à couplage rapide « FLEXOPOWER Plus »*** *(L 96 cm)* ***à pression réglable munie d'une buse HP « Tornado Plus »*** *(100% + efficace)*
- ***Valve thermique sécurité surchauffe pompe de série***
- ***Injecteur de détergent Basse Pression***
- ***Débit réglable sur la pompe***

0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



HONDA POWER EQUIPMENT

NHP EAU FROIDE AUTONOME – MC 5M-250/1000 PE

Nilfisk

Spécificités / Points Forts

ErgoSystem
Ergonomie

Lance INOX de série

Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Flexopower Plus»
(Pression réglable)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Pistolet ERGO à connexion rapide raccords tournants

HONDA
POWER EQUIPMENT

Moteur essence HONDA avec sécurité manque d'huile

Valve de Sécurité anti-surchauffe de pompe

Débit réglable sur la pompe

Injecteur de détergent basse pression avec crépine d'aspiration

Enrouleur de flexible disponible en OPTION (maxi 15m DN8)

10m de flexible HP armé avec tresse métal

Support de lance intégré au châssis

Lance HP INOX à connexion rapide et pression réglable

Culasse en laiton

Larges roues avec pneumatiques

Pompe à Pistons CERAMIQUE

Châssis en aluminium type « aviation » robuste et anticorrosion