



SAINT-GOBAIN DIAMOND PRODUCTS

NORTON



Béton & Asphalte ▶ **C51**

La scie à sols Clipper C5 est une machine compacte, robuste et maniable, destinée à la coupe à sec ou à eau d'asphalte et de béton. Sa légèreté, son efficacité et sa rentabilité la prédestinent pour tous travaux rapides et intermittents de sciage pour boucles d'induction, d'ouverture de tranchées pour pose de

câbles et de conduites. L'ergonomie de la C5 a été pensée pour assurer un maniement optimal de la machine et pour garantir une efficacité maximale aux travaux de sciage. L'emploi de la scie à sols C5 avec des disques diamant Clipper permet d'obtenir les meilleures résultats et rendements.

clipper

Béton & Asphalte ▶ C51

Applications

- ▶ Conçue pour être utilisée avec les disques Clipper à sec ou sous arrosage, en fonction des conditions de travail ou de disponibilité en eau.
- ▶ Contrôle aisé et rapide de la profondeur de coupe.
- ▶ Travail avec un maximum de sécurité.
- ▶ Support de réservoir d'eau à 3 fonctions (protection mécanique du moteur; support de réservoir; crochet de lavage).
- ▶ Poignée réglable en hauteur, indépendante de la profondeur de la coupe. Manipulation et transport aisés. Position de travail ergonomique.
- ▶ Conception compacte pour un transport aisé. Surface réduite de stockage.
- ▶ Roues arrière de grand diamètre assurent une grande stabilité de la machine. Roulements à billes étanches.
- ▶ Réservoir d'eau de 20 l (standard) permet des coupes indépendamment d'une distribution d'eau.
- ▶ Raccordement d'une conduite d'eau possible.
- ▶ Guide de coupe fixé sur bâti pour un réglage simple, coupe précise et droite.
- ▶ Moteur Honda GX200, fonctionnement silencieux. Moteur connu pour sa fiabilité et son bon service après-vente.
- ▶ Transmission à 3 courroies pour un excellent rendement et une durée de vie accrue.



Machine compacte.
Réservoir d'eau de série.
Poignée réglable en hauteur.



Réglage continu de la profondeur de coupe. Disposition claire des commandes.



Roues à roulements étanches.



Outils diamant performants pour tous matériaux.

Spécifications

Modèle

Honda GX200	4,8 kW (6,5 CV)
Essence sans plomb	4 temps, cylindre
Démarrateur	Manuel à lanceur

Caractéristiques

Diamètre maxi. du disque	350 mm
Profondeur de coupe maxi.	25 mm
Alésage du disque	25,4 mm
Courroies	3
Vitesse de rotation de l'arbre	2800 min ⁻¹
Pression acoustique	84 dB(A)
Puissance acoustique	00 dB(A)
Réservoir d'eau	20 l

Dimension / Poids

Longueur	756 mm
Largeur	446 mm
Hauteur (avec réservoir)	888 mm
Hauteur (sans réservoir)	742 mm
Poids (kg)	58 kg

www.norton-diamond.com

SAINT-GOBAIN DIAMOND PRODUCTS S.A.

L-4930 Bascharage
Grand-Duché de Luxembourg
sales.nlx@saint-gobain.com
Tel: (+352) 504 0
Fax: (+352) 50 633

Numéro vert:
Belgique: 0800 89 5
France: 0800 90 69 03
Nederland: 08000 22 02 70

Distribué par: