



Modèles :

- LOISIR TH 8 EM
- LOISIR TH 8 ET



Machine remisee pour le stockage



Modèles :

- LOISIR TB 8 EM
- LOISIR TB 8 ET



Fendeuses électriques avec table haute pour bûches jusqu'à 50 cm.

MODÈLE	LOISIR TH 8 EM	LOISIR TH 8 ET
Puissance hydraulique	7,9 Tonnes	7,9 Tonnes
Dégagement	0,55 m	0,55 m
Dimensions au travail (L x l x H)	0,86 x 1,00 x 1,61 m	0,86 x 1,00 x 1,61 m
Dimensions remisées (L x l x H)	0,86 x 0,54 x 1,10 m	0,86 x 0,54 x 1,10 m
Poids total	110 kg	110 kg
Longueur coin	195 mm	195 mm
Moteur électrique	Monophasé 2,7 kW / 3,6 CH	Triphasé 3,75 kW / 5 ch
Ampérage mini.	16 A	16 A
Transport	2 roues - Ø 20 cm	2 roues - Ø 20 cm

* ATTENTION : rallonge maxi. de 10 m pour les fendeuses MONOPHASÉES

Réglage de la remontée de la course du vérin (plus de productivité)



Zone de stockage des bûches fendues et à fendre

Coin tranchant en acier haute résistance

Commande bimanuelle avec remontée automatique

Moteur électrique monophasé ou triphasé

Le + produit Rabaud

- Puissance de fendage de **7,9 tonnes**.
- Le confort de l'**électrique** : une simple prise électrique de 220/230 Volts suffit (ou 380/400 Volts).
- Plus de productivité : **réglage de la remontée de la course** du vérin.
- **Sécurité maximale** de l'utilisateur : mouvements hydrauliques de la fendeuse contrôlés par l'utilisateur.

Conforme à la nouvelle norme en vigueur EN-609-1. Applicable le 1er juillet 2018.

Le confort de l'électrique. Idéales pour des bûches de diamètres importants.

MODÈLES	LOISIR TB 8 EM	LOISIR TB 8 ET
Puissance hydraulique	7,9 Tonnes	7,9 Tonnes
Dégagement	0,60 m	0,60 m
2 vitesses de descente	Oui : MANU2SPEED	Oui : MANU2SPEED
Dimensions au travail (L x l x H)	0,86 x 0,44 x 1,64 m	0,86 x 0,44 x 1,64 m
Dimensions vérin remisé (L x l x H)	0,86 x 0,44 x 1,64 m	0,86 x 0,44 x 1,64 m
Poids total	150 kg	150 kg
Longueur coin	120 mm	120 mm
Moteur électrique	Monophasé 2,7 kW / 3,6 ch	Triphasé 3,75 kW / 5 ch
Ampérage minimum	16 A	16 A
Transport	2 roues - Ø 20 cm	2 roues - Ø 20 cm

* ATTENTION : rallonge maxi. de 10 m pour les fendeuses MONOPHASÉES

Le + produit Rabaud

- Puissance de fendage de **7,9 tonnes**.
- Dégagement de 0,60 m sous le coin : idéal **pour fendre vos bûches de 50 cm**.
- **Double vitesse** manuelle de descente du vérin.
- 2 roues de transport pour une **manipulation aisée**.

Conforme à la nouvelle norme en vigueur EN-609-1. Applicable le 1er juillet 2018.

Commande bimanuelle face à la zone de fente. Double vitesse manuelle de descente du vérin.

Coin tranchant en acier haute résistance. Remontée automatique du coin.

Sécurité maximale : maintien de la bûche par un pince bûches permanent ; commande bimanuelle et système anti-écrasement des mains.

Table striée à 3 pentes d'approche pour faciliter la mise en place et le maintien de la bûche.



Moteur électrique monophasé ou triphasé

2 roues de transport pour une manipulation aisée



Modèles :

XYLO 13 EM
XYLO 15 ET



Le confort de l'électrique. Idéale pour des bûches de grandes longueurs.

Le + produit Rabaud

- Puissance de fendage de **13 ou 15 tonnes**.
- Dégagement de 1,10 m pour fendre confortablement vos bûches de 1 m.
- Le confort de l'électrique : une simple prise électrique **monophasée ou triphasée** suffit.
- **Vérin escamotable** : idéal pour le stockage dans un garage (Hauteur 1,80 m vérin replié).
- **Double vitesse** manuelle de descente du vérin.
- Plus de productivité : réglage de la remontée de la course du vérin.



Conforme à la nouvelle norme en vigueur EN-609-1. Applicable le 1er juillet 2018.



XYLO 13 EM

MODÈLES	XYLO 13 EM	XYLO 15 ET
Puissance hydraulique	EM : 13 tonnes	ET : 15 tonnes
Capacité de fendage / Dégagement maxi sous coin	1,10 m	1,10 m
2 vitesses de descente	Oui: MANU2SPEED	Oui: MANU2SPEED
Dimensions au travail (L x l x H)	1,02 x 0,60 x 2,52 m	1,03 x 0,60 x 2,70 m
Dimensions vérin remisé (L x l x H)	1,02 x 0,60 x 1,70 m	1,03 x 0,60 x 1,80 m
Poids total	270 kg	270 kg
Longueur coin	195 mm	195 mm
Fonctionnement	EM : Moteur électrique Mono 2,7 kW/3,6 ch	ET : Moteur électrique Triphasé 3,75 kW/5 ch
Ampérage minimum	16 A / 15 A	16 A / 15 A
Transport	2 roues pneumatiques - Ø 20 cm	2 roues pneumatiques - Ø 20 cm

* ATTENTION: rallonge maxi. de 10 m pour les fendeuses MONOPHASÉES

ZOOM :



Lève-bûches de série grâce à une chaîne reliée au coin



Table striée à 3 pentes d'approche pour faciliter la mise en place de la bûche



Position remisée pour le stockage dans un garage

