



Husqvarna®



REDI-LOCK

Le Redi Lock™ de Husqvarna est un système qui permet le changement instantané et sans difficulté des secteurs diamantés. De construction robuste, il assure une protection maximale des outils et en augmente la durée de vie.



GUIDON ERGONOMIQUE

Machine pratique et facile à utiliser, avec un brancard ergonomique réglable en hauteur et des poignées ajustables.



LEGERE ET FACILE A TRANSPORTER

Le brancard peut être plié et rabattu sur la machine, ce qui la rend encore plus compacte et en facilite le rangement.



ASPIRATION EFFICACE DE LA POUSSIÈRE

Aspiration efficace de la poussière grâce au carter de protection et à son capteur.

Surfaceuse

Husqvarna PG 280

Meuleuse pour la préparation des sols, le ponçage de résidus de colle, de peintures et de résines, sur des surfaces béton de taille moyenne.

Le travail est efficace grâce à une vitesse de rotation élevée du plateau et à un large choix d'outils diamantés couvrant de multiples applications ; la forme du carter et de son capteur d'aspiration permet une récupération optimale des poussières par l'aspirateur.

Un brancard au design ergonomique, de grandes roues de transport ainsi qu'un niveau sonore très faible font de la PG 280 SF une machine facile et confortable à utiliser. Deux types de moteurs : 3 kW/400 volts tri ou 2,2 kW/230 volts mono.

	PG 400	PG 280 (TRIPHASEE)	PG 280 (MONOPHASEE)	DC 1400
Puissance, kW	4	3	2,2	1,4
Tension, V	380-480	380-480	220-240	220-240
Intensité nominale, A	16	16	13	16
Alimentation électrique	Triphasée	Triphasée	Monophasée	Monophasée
Largeur de meulage, mm	400	280	280	—
Plateau de meulage, mm	410	290	290	—
Pression totale de meulage, kg	55	25	25	—
Pression de meulage par plateau, kg	55	25	25	—
Puissance par plateau de meulage, kW	4	3	2,2	—
Vitesse de rotation du plateau de meulage, tr/min	1400	2800	1400	—
Aspirateur recommandé	DC 1400	DC 1400	DC 1400	—
Dimensions (L x l x h), mm	1400 x 510 x 1050	1200 x 410 x 1000	1200 x 410 x 1000	580 x 380 x 870
Poids, kg	115	70	70	16