



Modèle : ROBUST 25350

pois : 500 kg

longueur : 200 cm

largeur : 134 cm



Options

GALVA A CHAUD

ESSIEU 750 KG

Caractéristiques techniques

Nombre d'essieux - 1 essieu

Freinée - non

PTAC - 500 à 750

Poids à vide - 206

Charge utile - 294 à 544

Capacité essieu - 750

Roues - 155/70/13

Dimensions caisse utile - 200 x 134 x 50 cm

Dimensions hors tout - 314x183

options possibles

bâche haute

bâche plate

kit barres porte tout

Jeu de rehausses grillagées hauteur 50 cm

4 boucles darrimage intérieures de série. Fixation de certains chargements facilités

Main courante périphérique

Plancher bois contreplaqué marine antidérapant

Robustesse et longévité

Châssis entièrement mécano-soudé

Galvanisé à chaud,

Renforcé par des traverses de caisses tubulaires

Portes avant et arrière entièrement démontables, en tôle électro-zinguée Longévité

Hauteur des ridelles 45 cm+9cm avec la main courante

Feux verticaux encastrés protégés

Permet le stockage à la verticale

Basculante

Essieu de suspension à barres de torsion caoutchouc, corps galvanisé à chaud

Flèche soudée, en profil en U, pour une grande robustesse, avec traverses de renfort pour plus de rigidité. traitée anti-corrosion par galvanisation à chaud

Garde boue en tôle galvanisée; enveloppant pour éviter les projections

Tête attelage à poignée ergonomique équipée dun cliquet anti-décrochement

Pare cycle avant permettant l'arrimage